

nextWINDOWS

Manual de uso y mantenimiento

Limpieza de obra

Una vez instaladas, reguladas y probadas las ventanas quedan con un film protector hasta el final de la obra. Lo ideal es que se mantengan cerradas. Se deberán remover los escombros que hayan podido caer durante la obra (luego de la instalación) en los canales de herrajes y desagües.



Esto se puede hacer con aspiradora y es de suma importancia para el correcto funcionamiento de los herrajes y desagües.

Los perfiles se pueden limpiar con todos los productos de uso domestico. No utilizar abrasivos frotando muy fuerte. Solicite el kit de limpieza Schüco.



Set de mantenimiento y limpieza **EasyCare**

Contenido:

Limpiador PVC 100 ml

Limpiador Juntas 50 ml

Spray- Herrajes 20 ml

Mantenimiento

Se recomienda limpiar los perfiles de PVC cada vez que se limpian los vidrios usando el mismo producto u otro. Especialmente mantener el canal de desagües libre de obstrucciones.

Cada 12 meses conviene agregar aceite (WD40) en las bisagras y puntos de accionamiento de los herrajes para reducir el desgaste natural y permitir el óptimo funcionamiento de puertas y ventanas.



Preguntas frecuentes

¿Cómo funciona la llave de seguridad?

No gire la llave con la hoja abierta.

La llave de seguridad o "traba para locos" limita el movimiento de la hoja oscilobatiente (Permite que se pueda abrir solo para ventilar, como batiente).

1. Ubique la perforación de la esquina inferior
2. Introduzca la llave
3. Gire la llave 180°
4. Quedo liberada



Así se puede accionar libremente para limpiarla, prestando atención a que quede cerrada, brindando la seguridad buscada.

¿Una hoja oscilobatiente parece "descolgada" y no se puede cerrar?

No se preocupe, la ventana no se cae.

1. Apretar la traba (o anti-falsa maniobra)
2. Calzar la esquina superior salida
3. Poner la manija horizontal
4. Cerrar la hoja y bajar la manija





¿Cómo funciona una puerta con llave y Herraje Ferco?

1. Estado normal de la puerta. Queda trabada solo con el pestillo, y se abre bajando la manija.
2. El cierre multipunto se acciona al girar la manija hacia arriba un $\frac{1}{4}$ de vuelta. En ese momento se puede cerrar con la llave.
3. Si parece que la puerta no cierra: girar la manija hacia abajo para liberar la acción de los puntos de cierre y poder cerrar la puerta nuevamente.



¿Cómo accionar las puertas-ventanas corredizas?

1. Para abrir una hoja corrediza girar la manija hasta dejarla en posición horizontal. Esta siempre debe quedar horizontal hasta cerrarla.
2. Para trabarla, una vez cerrada, girar la manija hacia abajo.

